

Notice de pose

NAFF AVENUE
La qualité, le meilleur prix !

A lire attentivement et à conserver

LAMES DE TERRASSE COMPOSITE: GRIS, BEIGE ET MARRON

Résistant à l'eau · Anti-UV · Entretien facile · Aspect bois naturel



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- **Matériau : Le bois composite est un matériau robuste mais qui subit une dilatation thermique (il s'allonge avec la chaleur et rétrécit avec le froid).**
- **Fixation : Utilisez impérativement des vis en acier inoxydable. N'utilisez jamais de clous.**
- **Structure : Le composite ne doit pas être utilisé pour des structures porteuses lourdes (piliers de maison, etc.).**

1. PRÉPARATION DU SUPPORT

- Fondation : Le sol doit être plat et stable. Si vous installez sur une dalle béton, prévoyez une légère pente pour l'évacuation de l'eau.
- Outillage nécessaire : Mètre, niveau à bulle, perceuse à percussion (pour le béton), scie à onglet (pour les coupes), visseuse.

2. INSTALLATION DU LAMBOURDAGE (LA STRUCTURE)

- Entraxe (Distance entre lambourdes) : La distance entre le centre de deux lambourdes doit être de 350 mm (35 cm) maximum.
- Fixation au sol : Les lambourdes doivent être fixées au support tous les 35 cm environ à l'aide de chevilles à expansion.
- Doublement des lambourdes : À l'endroit où deux lames se rejoignent (jonction bout à bout), vous devez installer deux lambourdes côte à côte. Chaque extrémité de lame doit reposer sur sa propre lambourde.

3. POSE DES LAMES ET DILATATION

- Première lame : Elle doit être fixée directement par une vis (pré-perçage obligatoire) ou un clip de départ.
- Espace de dilatation (Murs) : Laissez un espace de 3 cm (30 mm) entre les lames et tout obstacle fixe (mur, clôture, poteau) pour permettre au plateau de bouger librement.
- Espace bout à bout : Laissez un jeu de 3 à 5 mm entre deux lames posées dans la longueur.
- Clips : Insérez les clips dans la rainure de la lame et vissez-les sur la lambourde. Ils assurent l'écartement régulier entre les lames.

4. FINITIONS ET ENTRETIEN

- Bords de terrasse : Fixez la dernière lame comme la première. Vous pouvez installer une plinthe de finition sur le pourtour.
- Nettoyage : Utilisez de l'eau savonneuse. Évitez les produits chimiques décapants.
- Rappel : Le composite peut chauffer au soleil, évitez de marcher pieds nus lors de fortes chaleurs.

NAFF AVENUE — Qualité et Durabilité

Document non contractuel - NAFF AVENUE - ÉDITION 2021